





Jellemzők



- **Bluetooth vezérlést tartalmaz (fizetős Sanela vezérlőalkalmazás letölthető)**
- egy csoport piszoár egyszerre történő öblítésére lett tervezve
- érzékeli a személyek jelenlétét a piszoárak előtt a szenzor tengelyében (kb. 200 mm-re az elülső élétől a piszoárnak) több mint 7,5 másodpercig
- a szenzor hatótávolsága a fényvisszaverő fóliáig akár 3 m (bővítési lehetőség a hatótávolság igény esetén)
- az összes piszoár öblítése megtörténik, miután minden személy elhagyta a megfigyelt zónát
- az öblítési idő 0,5 és 15,5 másodperc között állítható
- paraméterbeállítások és kommunikáció az elektronikával a Sanela vezérlőalkalmazáson (Bluetooth) vagy az SLD 03-on keresztül
- automatikus öblítés az utolsó szelepleaktíválást követő 24 óra elteltével
- szálcsiszolt felület

Épület előkészítés



- 1 - tápellátás
- 2 - rozsdamentes acél burkolat elektronikával
- 3 - szerelődoboz (rozsdamentes acél)
- 4 - szerelődoboz (műanyag)
- 5 - fényvisszaverő fólia
- 6 - piszoár
- 7 - elektronika csatlakoztatása és szelep

Műszaki adatok

Rozsdamentes acél fedél méretei	170 x 170 x 10 mm
Méret	
▪ műanyag doboz	140 x 140 x 75 mm
▪ rozsdamentes acél doboz szeleppel	145 x 155 x 100 mm
Tápfeszültség	24 V DC
Teljesítményfelvétel	7 W
Tartomány	0,3 - 3 m
Ajánlott üzemi nyomás	0,15 - 0,6 MPa
Átfolyási sebesség	70 l/perc nyomáson 0,15 MPa (tájékoztató érték)
Víz bemenet	keresztmetszet min. 32 mm (PN 16) külső menet min. G 1"
Víz kimenet	külső menet G 1"

Szállítási specifikáció

SLP 05KX - Rendelési szám: 01055

rozsdamentes acél fedél elektronikával beleértve a Bluetooth modult, műanyag szerelődoboz elektronikával, rozsdamentes acél szerelődoboz szerelvényekkel és mágnesszeleppel, rozsdamentes acél fedél (a szelepes doboz lefedésére), fényvisszaverő fólia

Ajánlott tartozékok

SLZ 01Y - Rendelési szám: 05012
SLZ 01Z - Rendelési szám: 05011
SLZ 04Y - Rendelési szám: 05042
SLZ 04Z - Rendelési szám: 05041
SLZ 04X - Rendelési szám: 10049
SLZ 06 - Rendelési szám: 05060
SLD 03 - Rendelési szám: 07030
SLA 02 - Rendelési szám: 06020
SLA 30 - Rendelési szám: 06300
SANELA VEZÉRLŐ ALKALMAZÁS

24 V DC tápellátás max. 5 öblítőhöz
24 V DC tápellátás max. 9 öblítőhöz
24 V DC tápellátás DIN sínre, max. 5 öblítőhöz
24 V DC tápellátás DIN sínre, max. 9 öblítőhöz
24 V DC tápellátás DIN sínre, max. 15 öblítőhöz
24 V DC tápellátás max. 1 öblítőhöz
távirányító a paraméterek beállításához
bekötő idom tömítéssel, hátsó bekötésű piszoárok vízellátásához
fényvisszaverő fólia
fizetős Sanela Control alkalmazás letölthető az App Store-ból és a Google Play-ről